

Биполярная высокочастотная хирургия

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK

Форма: прямая, прямой наконечник



Биполярный пинцет,
NON-STICK, прямой,
110 мм

Биполярный пинцет,
NON-STICK, прямой,
150 мм

Биполярный пинцет,
NON-STICK, прямой,
180 мм

Биполярный пинцет,
NON-STICK, прямой,
200 мм

Биполярный пинцет,
NON-STICK, прямой,
220 мм

№ арт.	0,25 мм		737N1101	-	-	-	-
	0,3 мм		-	737N1501	737N1801	737N2001	737N2201
	0,6 мм		737N1102	737N1502	737N1802	-	-
	1,0 мм		737N1103	737N1503	737N1803	737N2003	737N2203
	2,0 мм		-	737N1504	737N1804	737N2004	737N2204
	2,0 мм		-	737N1504	737N1804	737N2004	737N2204
Характеристики	Количество в упаковке		1	1	1	1	1
	Длина		110 мм	150 мм	180 мм	200 мм	220 мм
	Форма наконечника		прямая	прямая	прямая	прямая	прямая
	Электрическая прочность		0,5 кВпик	0,5 кВпик	0,5 кВпик	0,5 кВпик	0,5 кВпик
	Другие особенности		антипригарный	антипригарный	антипригарный	антипригарный	антипригарный
Необходимые принадлежности	Биполярный кабель		245N0005				

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK

Форма: прямая, изогнутый наконечник



Биполярный пинцет,
NON-STICK, прямой,
110 мм

Биполярный пинцет,
NON-STICK, прямой,
150 мм





Биполярный пинцет,
NON-STICK, прямой,
180 мм

№ арт.			738N1101	-	-
		0,25 мм	738N1101	-	-
		0,3 мм	-	738N1501	738N1801
		0,6 мм	738N1102	-	-
		1,0 мм	738N1103	738N1503	738N1803
		2,0 мм		738N1504	738N1804
Характеристики	Количество в упаковке		1	1	1
	Длина		110 мм	150 мм	180 мм
	Форма наконечника		изогнутая	изогнутая	изогнутая
	Электрическая прочность		0,5 кВпик	0,5 кВпик	0,5 кВпик
	Другие особенности		антипригарный	антипригарный	антипригарный
Необходимые принадлежности	Биполярный кабель		245N0005		

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK

Форма: байонет, прямой наконечник




			Биполярный пинцет NON-STICK, байонет, 160 мм	Биполярный пинцет NON-STICK, байонет, 180 мм	Биполярный пинцет NON-STICK, байонет, 200 мм	Биполярный пинцет NON-STICK, байонет, 220 мм	Биполярный пинцет NON-STICK, байонет, 240 мм
№ арт.		0,3 мм	739N1601	739N1801	739N2001	739N2201	739N2401
		0,6 мм	739N1602	739N1802	739N2002	739N2202	739N2402
		1,0 мм	739N1603	739N1803	739N2003	739N2203	739N2403
		2,0 мм	739N1604	739N1804	-	739N2204	739N2404
Характеристики	Количество в упаковке		1	1	1	1	1
	Длина		160 мм	180 мм	200 мм	220 мм	240 мм
	Форма наконечника		прямая	прямая	прямая	прямая	прямая
	Электрическая прочность		0,5 кВпик	0,5 кВпик	0,5 кВпик	0,5 кВпик	0,5 кВпик
	Другие особенности		антипригарный	антипригарный	антипригарный	антипригарный	антипригарный
Необходимые принадлежности	Биполярный кабель		245N0005				

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK

Форма: байонет, изогнутый наконечник



			Биполярный пинцет, NON-STICK, байонет, 200 мм	Биполярный пинцет, NON-STICK, байонет, 220 мм	Биполярный пинцет, NON-STICK, байонет, 200 мм	Биполярный пинцет, NON-STICK, байонет, 220 мм
№ арт.		1,0 мм	739N2006	739N2206	739N2005	739N2205
Характеристики	Количество в упаковке		1	1	1	1
	Длина		200 мм	220 мм	200 мм	220 мм
	Форма наконечника		изогнут вниз	изогнут вниз	изогнут вверх	изогнут вверх
	Электрическая прочность		0,5 кВпик	0,5 кВпик	0,5 кВпик	0,5 кВпик
	Другие особенности		антипригарный	антипригарный	антипригарный	антипригарный
Необходимые принадлежности	Биполярный кабель		245N0005			

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK с ирригационным каналом

Форма: прямая, прямой наконечник



Биполярный пинцет с ирригационным каналом, NON-STICK, прямой, 200 мм

Биполярный пинцет с ирригационным каналом, NON-STICK, прямой, 230 мм

Биполярный пинцет с ирригационным каналом, NON-STICK, прямой, 250 мм

№ арт.	1,0 мм		736N1204	736N1234	736N1254
	2,0 мм		736N1207	736N1237	736N1257
Характеристики	Количество в упаковке	1		1	1
	Длина	200 мм		230 мм	250 мм
	Форма наконечника	прямая		прямая	прямая
	Электрическая прочность	0,5 кВпик		0,5 кВпик	0,5 кВпик
	Другие особенности	антипригарный, с ирригационным каналом		антипригарный, с ирригационным каналом	антипригарный, с ирригационным каналом
Необходимые принадлежности	Биполярный кабель		245N0005		

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK с ирригационным каналом

Форма: прямая, изогнутый вверх наконечник



Биполярный пинцет с ирригационным каналом, NON-STICK, прямой, 230 мм

№ арт.	1,0 мм		736N2238
	2,0 мм		736N2239
Характеристики	Количество в упаковке	1	
	Длина	230 мм	
	Форма наконечника	изогнут вверх	
	Электрическая прочность	0,5 кВпик	
	Другие особенности	антипригарный, с ирригационным каналом	
Необходимые принадлежности	Биполярный кабель		245N0005

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK с ирригационным каналом

Форма: прямая, изогнутый наконечник



Биполярный пинцет с ирригационным каналом, NON-STICK, прямой, 200 мм

Биполярный пинцет с ирригационным каналом, NON-STICK, прямой, 230 мм

Биполярный пинцет с ирригационным каналом, NON-STICK, прямой, 250 мм

№ арт.			736N2204	736N2234	736N2254
		1,0 мм			
	2,0 мм				
Характеристики	Количество в упаковке		1	1	1
	Длина		200 мм	230 мм	250 мм
	Форма наконечника		изогнут вниз	изогнут вниз	изогнут вниз
	Электрическая прочность		0,5 кВпик	0,5 кВпик	0,5 кВпик
	Другие особенности		антипригарный, с ирригационным каналом	антипригарный, с ирригационным каналом	антипригарный, с ирригационным каналом
Необходимые принадлежности	Биполярный кабель		245N0005		

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK с ирригационным каналом

Форма: байонет, прямой наконечник



Биполярный пинцет с ирригационным каналом, NON-STICK, байонет, 190 мм

Биполярный пинцет с ирригационным каналом, NON-STICK, байонет, 200 мм

Биполярный пинцет с ирригационным каналом, NON-STICK, байонет, 220 мм

№ арт.			736N3191	736N3201	736N3221
		0,3 мм			
		0,7 мм			
		1,0 мм			
		1,2 мм			
		1,5 мм			
Характеристики	Количество в упаковке		1	1	1
	Длина		190 мм	200 мм	220 мм
	Форма наконечника		прямая	прямая	прямая
	Электрическая прочность		0,5 кВпик	0,5 кВпик	0,5 кВпик
	Другие особенности		антипригарный, с ирригационным каналом	антипригарный, с ирригационным каналом	антипригарный, с ирригационным каналом
Необходимые принадлежности	Биполярный кабель		245N0005		

Биполярные пинцеты Söring NON-STICK с ирригационным каналом

Форма: байонет, изогнутый наконечник



Биполярный пинцет с ирригационным каналом, NON-STICK, байонет, 200 мм



Биполярный пинцет с ирригационным каналом, NON-STICK, байонет, 200 мм

Биполярный пинцет с ирригационным каналом, NON-STICK, байонет, 230 мм

№ арт.	1,0 мм		736N5254	736N4254	736N4234
	2,0 мм		-	-	736N4237
Характеристики	Количество в упаковке		1	1	1
	Длина		200 мм	200 мм	230 мм
	Форма наконечника		изогнут вниз	изогнут вверх	изогнут вверх
	Электрическая прочность		0,5 кВпик	0,5 кВпик	0,5 кВпик
	Другие особенности		антипригарный, с ирригационным каналом	антипригарный, с ирригационным каналом	антипригарный, с ирригационным каналом
Необходимые принадлежности	Биполярный кабель		245N0005		