

## Системы шлангов

Гибкие прозрачные шланги для ирригации со специальным встроенным компенсатором давления служат для постоянной подачи ирригационных растворов на инструмент и в операционное поле. Аспирационные шланги обеспечивают надёжный отвод резецированной ткани из операционного поля в ёмкость для сбора аспирата.



Двухпросветная шланговая система, одноразовая



Однопросветная шланговая система, одноразовая



Однопросветная шланговая система, одноразовая

№ артикула		700S0316	700S0310	700S0309
Характеристики	Количество в упаковке	12	12	12
	Исполнение	двухпросветная система шлангов для ирригации и аспирации	однопросветный шланг для ирригации	однопросветный шланг для ирригации
	Длина	5 м	6 м	6 м
	Материал / свойство материала	ПВХ, ПЭ, АБС, без латекса	ПВХ, ПЭ, АБС, без латекса	ПВХ, ПЭ, АБС, без латекса
	Возможность дезинфекции	одноразовая принадлежность	одноразовая принадлежность	одноразовая принадлежность
	Упаковка	двойная (для использования в операционном поле)	двойная (для использования в операционном поле)	одинарная (для использования в нехирургических целях)
Другие особенности	с компенсатором давления, встроенным в шланг для ирригации и обеспечивающим непрерывную ирригацию	с компенсатором давления, встроенным в шланг для ирригации и обеспечивающим непрерывную ирригацию	с компенсатором давления, встроенным в шланг для ирригации и обеспечивающим непрерывную ирригацию	
Совместимость	Совместимы со следующими инструментами	92-XXX (кроме 92-050), 94-XXX	91-XXX, 92-050, 97-XXX	97-XXX